

## Dør- og vinduesalarm – DCK/DCM

Lev. varenummer	DCK/DCM
Lev. varebetegnelse	Døralarm (klik-kontakt)/Døralarm (magnet)
CE-mærket	Ja
IP-klasse	IP44
Vægt	82 gram
Medfølgende udstyr	Forud installeret batteri, 2 stk. skruer & 2. stk. rawlplugs til montering



CEKURA nødkaldsseriens dør- og vinduessensor giver muligheden for at skabe øget sikkerhed mod indbrud og indtrængen i borgerens hjem samt for plejepersonalet, således at der bliver notificeret såfremt en borger åbner en dør på tidspunkter de ikke burde.

Det lille, neutralt og diskrete design gør sensoren ubemærket og let at skjule. Den tilknyttede alarmmodtager alarmeres så snart et vindue eller dør åbnes på et uautoriseret tidspunkt. Dør- og vinduessensoren fås både med kontakt og som magnet, der sikrer nem montering uanset dør eller vindues-type.

### Specifikationer:

- Rækkevidde fra nødkaldsboks: over 300 meter i åbent rum
- Rækkevidde på zone-system: overalt hvor der er zone dækning
- Batteri: CR2 3V 850 mAh lithium x1
- Batterilevetid: over 4 år (ved gennemsnitligt 20 aktiveringer pr. daglig)
- Driftstemperatur: -10°C til 45°C
- Fugtighed: op til 85 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: 113x27x24,7 mm

### Funktioner:

- Drevet af et præinstalleret litium batteri for at simplificere installationen
- Monteres på dør- og/eller vinduesrammer
- Beskyttelse mod sabotage for at forhindre uautoriseret fjernelse eller ustabil installation
- Overvågning af batteriniveau
- LED indikator for fejl og test
- Opfylder CE-kravene