

## Dør- og vinduesalarm – DC16

Lev. varenummer	DC16
Lev. varebetegnelse	Dør- og vinduesalarm
CE-mærket	Ja
IP-klasse	IP44
Vægt	82 gram
Medfølgende udstyr	Forud installeret batteri, 2 stk. skruer & 2. stk. rawlplugs til montering



CEKURA nødkaldsseriens dør- og vinduessensor giver muligheden for at skabe øget sikkerhed mod indbrud og indtrængen i borgerens hjem samt for plejepersonalet, således at der bliver notificeret såfremt en borger åbner en dør på uautoriserede tidspunkter.

Det lille, neutralt og diskrete design gør sensoren ubemærket og let at skjule. Den tilknyttede alarmmodtager alarmeres så snart et vindue eller dør åbnes på et uautoriseret tidspunkt. Dør- og vinduessensoren fås med magnet, der sikrer nem montering uanset dør eller vindues-type.

### Specifikationer:

- Frekvens: 868 MHz
- Batteri: CR2 3V 850 mAh lithium x1
- Batterilevetid: over 6 år (kan variere afhængigt af brug)
- Driftstemperatur: -10°C til 50°C
- Fugtighed: op til 85 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: 85x24x19 mm

### Funktioner:

- Kompakt og slankt design
- Drevet af et præinstalleret litium batteri for at simplificere installationen
- Monteres på dør- og/eller vinduesrammer
- Beskyttelse mod sabotage for at forhindre uautoriseret fjernelse eller ustabil installation
- Lang batterilevetid
- Magnet kontakt tillader afstand på op til 32 mm fra selve enheden
- Overvågning af batteriniveau
- LED indikator for fejl og test
- Opfylder CE-kravene
- Certificeret til standarder: EN50131 grad 2, Klasse II