

Universalsender – UT16

Lev. varenummer	UT16
Lev. varebetegnelse	Universal sender
CE-mærket	Ja
IP-klasse	IP44
Vægt	49 gram
Medfølgende udstyr	Forud installeret batteri, 2 stk. skruer & 2. stk. rawlplugs til montering



CEKURA nødkaldsserien tilbyder en universal sender, der er udviklet til at monitorere aktiveringen af en specifikt tilkøbt enhed, såsom trædemåtte, lydkald eller epilepsialarm.

Når en alarm udløses fra den tilkoblede enhed, vil universal senderen sørge for at sende signal til nødkaldsapparatet, som herefter straks sender alarm til vagtcentralen.

Universalsenderen består af en front- og bagplade. Frontpladen indeholder al elektronik og bagpladen giver muligheden for at fastmontere enheden på en plan flade.

Specifikationer:

- Batteri: Litium 1/2 AA batterier x 1 (forud installeret)
- Batteri-levetid: 4 år (beregnet ud fra ca. 20 aktiveringer pr. dag)
- Frekvens: 869 MHz
- Rækkevidde fra nødkaldsboks: over 250 meter i åbent rum
- Driftstemperatur: -10°C til 50°C
- Fugtighed: op til 95 % ikke-kondenserende
- Dimensioner: 107×32×22 mm
- 3,5 mm indgangstik

Funktioner:

- Universal sensor designet til at øge tilbehørsmuligheder
- Bruges som kommunikationsled mellem speciel tilbehør og nødkaldsboksen
- Drejet af et præinstalleret litium batteri for at simplificere installationen
- Lang batterilevetid
- Overvågning af batteriniveau
- Udskifteligt batteri
- Tænd/sluk kontakt på siden af enheden
- LED indikator for fejl og test
- Opfylder CE-kravene